



Sturzhöhe SH	Lichte Höhe [mm]								
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
Lichte Breite [mm]	2500	630	630	630	630	630	630	630	630
	3500	670	670	670	670	670	670	670	670
	4500	720	720	720	720	720	720	720	740
	5000	740	740	740	740	740	750	750	780
	5500	750	750	750	750	750	760	770	780
	6000	770	770	770	770	770	800	800	830

seitlicher Platzbedarf [mm]									
SPA	360	SPL	260	LSP	130	RP	200		

Rolltorpanzer: Aluminium blank (optional beschichtet)
 Laufschienen mit Unterfütterung: 100x50 Rechteckrohr, verzinkt
 Windklasse: WK2 Tore (optional bis WK4 je nach Torgröße)
 Aufsteckantrieb: links / rechts
 Verriegelung der Bodenschiene: beidseitig manuell / elektrisch
 Torsteuerung: Totmann/ Selbsthaltung



Jansen Tore GmbH & Co. KG
 Am Wattberg 51
 26903 Surwold

Web: www.jansentore.com
 Fon: +49 4965 89 88 0
 Fax: +49 4965 89 88 90

Einbruchschutz-Rolltor "SAFELINE 24"
 Geprüfter Einbruchschutz der Toranlage RC3 nach DIN/TS 18194:2020-07

Prospektzeichnung
 Maßstab: 1:25 (1:8)
 Version: 21.03.2023

Gesamtansicht und Varianten
 Seite 1 von 1

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. *Abweichende Abmessungen auf Anfrage.